

Elektronische Unterbauleuchte

T 5

6, 8, 13, 18, 21, 24, 28, 32 Watt



Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
Verwendeter Lampentyp: T5-Leuchtstofflampe \varnothing 16 mm

Elektronische Unterbauleuchte T 5					
Artikelnummer	Nennleistung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	VPE Stück
07 20 06	6W	267	22	42	30
07 20 08	8W	343	22	42	30
07 20 13	13W	571	22	42	30
07 20 18	18W	640	22	42	30
07 20 21	21W	904	22	42	30
07 20 24	24W	948	22	42	30
07 20 28	28W	1204	22	42	30
07 20 32	32W	1519	22	42	30

Beschreibung

- CE-, GS-, EMV-Zeichen
- Lange Lebensdauer, reduzierter Energieverbrauch und flimmerfreier Betrieb durch elektronisches Vorschaltgerät
- Lieferbar in den Ausführungen
 - mit Abdeckung und Schalter
 - mit Schalter und ohne Abdeckung
 - mit Abdeckung und ohne Schalter
 - ohne Abdeckung und ohne Schalter
- Anschluss von bis zu 10 Leuchten in Reihe durch
 - Verbindungskabel 150, 300 bzw. 500 mm

TURBOLITE®